

# FICHE TECHNIQUE

# LA DOUBLE CORTÉ

#### PORTE 2 VANTAUX

FORMAT 2200 X 2500

ANTIPANIQUE 3 POINTS CROSSBAR OU PUSHBAR



#### SIMPLE FACE

BÂTI TÔLÉ EZ 20/10 PORTE TÔLÉE 15/10 EZ 2 X 3 OMÉGAS DE RENFORT 2 X 3 PAUMELLES 140 A BILLES

#### **DOUBLE FACE**

BÂTI TÔLÉ EZ 20/10 PORTE TÔLÉE 15 ET 20/10 EZ 2 X 5 OMÉGAS DE RENFORT 2 X 4 PAUMELLES 140 A BILLES

# **LES OPTIONS**

### BÂTI

Bâti tube à ailette 50 x 30 Bâti cornière 50 x 30 Bâti tube à joint

#### FIXATIONS

Trous de fixation simple
Trous de fixation avec bouchons
Patte à scellement

#### SEUIL

Barre de seuil Barre de seuil à joint

### AUTRES

Oculus sans vitrage
Laine de Roche
Ferme porte
Poignée extérieure soudée
Rejet d'eau
Judas
Gâche électrique
Module béquille ou tirage ext.
Antipanique 2 points

## SÉCURITÉ

Protège gonds Profil antipince en tole pliée Carré antipince

OPTION EPOXY RAL